

1 Graf Otto GmbH**1.1 Regenwasser Flachtank Platin**

GRAF Regenwasser Flachtank PLATIN
Regenwasser-Flachtank-PLATIN PKW-befahrbar 1.500 l,
3.000 l, 5.000 l oder 7.500 l, nahtlos aus einem Stück
gefertigt aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) zu
100 % recycelbar mit 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100,
davon 4 vorbereitet mit Lippendichtung DN 100.
Großer angeformter Einstiegsdom nach DIN 1989,
abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit
Teleskop-Domschacht und Profildichtung. Sehr flacher
Erdtank für minimale Einbautiefen, Grundwasserstabil
bis Behälteroberkante. 25 Jahre Hersteller-Garantie.
Volumen: .. Liter
Fabrikat: GRAF Regenwasser - Flachtank PLATIN

Menge: 1,000 EP: GP:

1.2 Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar

Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel begehbar,
ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene
Geländesituationen zwischen 455 und 655 mm.
Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der
Grasnarbe, bis max. 5° neigbar.
Komplett mit EPDM-Dichtung und EPDM-Klemmprofil,
abgedichtet bis Erdoberkante. Kindersichere
Arretierung des Deckels über eine Edelstahl-Schraube
mit M 10 Gewinde und einer Verdrehsicherung.
Länge: 360 mm,
D: Innen: 600 mm
D: Außen: 780 mm
Farbe: Rasengrün
Fabrikat: GRAF Teleskop-Domschacht Mini mit PE-Deckel,
begehbar

Menge: 1,000 EP: GP:

1.3 Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar

Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel begehbar
ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene
Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm.
Flache Bauform für bündigen Abschluss mit der
Grasnarbe, bis 5° neigbar.
Komplett mit EPDM-Dichtung, abgedichtet bis
Erdoberkante. Kindersichere Arretierung des Deckels
über eine Edelstahl-Schraube mit M 10 Gewinde und
einer Verdrehsicherung.
Länge: 476 mm,
D: Innen: 600 mm
D: Außen: 850 mm
Farbe: Rasengrün
Fabrikat: GRAF Teleskop-Domschacht Maxi mit PE-Deckel,
begehbar

Menge: EP: GP:

1.4 Zwischenstück für Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi

Zwischenstück zur Erhöhung der Erdüberdeckung in Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi.

Länge: 400 mm, Nutzlänge 300 mm

D: 680 mm

Material: Polyethylen (PE), zu 100% recycelbar

Fabrikat: GRAF Zwischenstück

Menge: EP: GP:

1.5 Teleskop-Domschacht Guss mit Gussabdeckung Klasse B PKW-befahrbar

Teleskop-Domschacht Guss mit Gussdeckel Klasse B ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene Geländesituationen zwischen 455 und 755 mm Erdüberdeckung. Flache Bauform für einen bündigen Abschluss mit der Erdoberfläche, bis 5° neigbar. Abgedichtet bis Erdoberkante durch EPDM-Dichtung. PKW-befahrbar Klasse B 125.

Länge: 476 mm,

D: Innen: 600 mm

D: Außen: 850 mm

Fabrikat: GRAF Teleskop-Domschacht Guss, PKW-befahrbar

Menge: 1,000 EP: GP:

1.6 Teleskop-Domschacht LKW PKW- und LKW-befahrbar

Teleskop-Domschacht LKW

PKW- und LKW-befahrbar für handelsübliche

Betonringe/ BEGU-Abdeckungen.

Ermöglicht das stufenlose Anpassen an gegebene

Geländesituationen von 455-755 mm. Aufbaubar mit

handelsüblichen Betonringen und BEGU-Abdeckung (bauseits zu stellen).

Abgedichtet bis Erdoberkante Teleskop durch

EPDM-Profildichtung.

Teleskop bis 5° neigbar. Für asphaltierte

Geländeoberflächen.

PKW-befahrbar Klasse B125.

Länge: 460 mm,

D: Innen: 600 mm

D: Außen: 855 mm

Fabrikat: GRAF Teleskop-Domschacht LKW, LKW-befahrbar

Menge: EP: GP:

Gesamt Netto:

MwSt. (.....%):

Gesamt Brutto: